

1. 面材

面材とは、床材、壁材または屋根下地材で、枠組にくぎ打ちする下張り材を意味し、枠組材と一体となって、面内せん断力、面外曲げ、衝撃力等に抵抗する重要な役割を担う材料。

2007601

項目	技術基準告示等	機構仕様書	大臣認定	JIS・JAS	備考
構造用合板	平13国交告第1540号 第2の2の(1)(3) 平13国交告第1540号 第4の6 平13国交告第1540号 第7の8 平13国交告第1541号 第1の表の(1)(2) 平13国交告第1541号 第1の表の1の2の(1)(2)(3)	4.2.2.1	接合具との組み合わせによる壁倍率	JAS233 特類、1類	継手(本ぎね)加工はCOFI,APA,日合連で定めるもの
構造用パネル(OSB)	平13国交告第1540号 第2の2の(1)(3) 平13国交告第1540号 第4の6 平13国交告第1540号 第7の8 平13国交告第1541号 第1の表の(1) 平13国交告第1541号 第1の表の1の2の(2)	4.2.2.1	接合具との組み合わせによる壁倍率	JAS360 1級~4級	
パーティクルボード	平13国交告第1540号 第2の2の(1) 平13国交告第1540号 第4の6 平13国交告第1540号 第7の8 平13国交告第1541号 第1の表の(1) 平13国交告第1541号 第1の表の1の2の(2)	4.2.2.3	接合具との組み合わせによる壁倍率	JIS A 5908 18°、13°、24-10°、17.5-10.5°、30-15°	
ミディアムデンシティファイバーボード(MDF)	平13国交告第1540号 第2の2の(1) 平13国交告第1541号 第1の表の1の2の(4)	4.2.2.2	接合具との組み合わせによる壁倍率	JIS A 5905	
ハードボード	平13国交告第1540号 第2の2の(1) 平13国交告第1541号 第1の表の1の2の(3)	4.2.2.2		JIS A 5905 35°、45°	
硬質木片セメント板	平13国交告第1540号 第2の2の(1)(3) 平13国交告第1540号 第4の6 平13国交告第1540号 第7の8 平13国交告第1541号 第1の表の1の2の(3)	4.2.2.2		JIS A 5417	
フレキシブル板	平13国交告第1540号 第2の2の(1) 平13国交告第1541号 第1の表の1の2の(4)			JIS A 5430	
パルプセメント板	平13国交告第1540号 第2の2の(1) 平13国交告第1541号 第1の表の1の2の(4)		接合具との組み合わせによる壁倍率		
シーリングボード	平13国交告第1540号 第2の2の(1) 平13国交告第1541号 第1の表の1の2の(6)	4.2.2.2		JIS A 5905	
火山性ガラス質複層板(VSボード)	平13国交告第1540号 第2の2の(1)(3)	4.2.2.2		JIS A 5440 H	
せっこうボード	平13国交告第1540号 第2の2の(2)	4.2.2.2	接合具との組み合わせによる壁倍率	JIS A 6901	

* 機構仕様書欄の番号は(独)住宅金融支援機構監修(財)住宅金融普及協会発行の枠組壁工法住宅工事仕様書 平成19年改訂(全国版)の章、節等の番号を示す。