

| 部位 | 部分 | 技術基準告示 | 部材 | 種類・規格 | 寸法形式または寸法 | 備考 |
|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|---|---|--|
| 土台 | | 平13国交告第1540号 第二の一の(一)、第三の三、第八の二 | 枠組壁工法構造用製材 | JAS600甲種枠組材 特級、一級、二級 (MSR製材) | 204, 206, 208, 404, 406, 408 | 防腐処理、防腐剤塗布、浸せき(公庫仕様 防腐性を有する樹種) |
| | | 平13国交告第1540号 第二の三、第三の三、第八の二 | 構造用製材(海外規格) | | 38×89mm以上 | 防腐処理、防腐剤塗布、浸せき |
| | | 平13国交告第1540号 第二の一の(一)、第三の三、第八の二 | 集成材 | JAS1152構造用集成材若しくは化粧ばり構造用集成柱 | 38×89mm以上 | 防腐処理必要 |
| | | 平13国交告第1540号 第二の一の(一)、第三の三、第八の二 | 単板積層材 | JAS701特級、一級、二級 | 38×89mm以上 | 防腐処理必要 |
| | | 平13国交告第1540号 第二の一の(一)、第三の三、第八の二 | 構造用たて継ぎ材 | JAS701甲種たて継ぎ材 特級、一級、二級 | 204, 206, 208 | 防腐処理必要 |
| 床版 | 床根太、端根太、側根太 | 平13国交告第1540号 第二の一の(二)、第四の一 | 枠組壁工法構造用製材 | JAS600甲種枠組材 特級、一級、二級 (MSR製材) | 206, 208, 210, 212,306 | |
| | | 平13国交告第1540号 第二の三、第四の一 | 構造用製材(海外規格) | | 38×140mm以上 | |
| | | 平13国交告第1540号 第二の一の(二)、第四の一 | 集成材 | JAS1152構造用集成材若しくは化粧ばり構造用集成柱 | 38×140mm以上 | |
| | | 平13国交告第1540号 第二の一の(二)、第四の一 | 単板積層材 | JAS701特級、一級、二級 | 38×140mm以上 | |
| | | 平13国交告第1540号 第二の一の(二)、第四の一 | 構造用たて継ぎ材 | JAS701甲種たて継ぎ材 特級、一級、二級 | 206, 208, 210, 212 | |
| | | 平13国交告第1540号 第四の九の二 | 木質接着成形軸材料 | | | 構造計算必要 |
| | | 平13国交告第1540号 第四の九の二 | 木質複合軸材料 | | | 構造計算必要 |
| | | 平13国交告第1540号 第二の一の(二) | 鋼板及び鋼帯 | JISG3302, 3312, 3321, 3322 | | (床根太に限る) |
| | 平13国交告1540 第四の九の水 | 薄型軽量形鋼 | JISG3302, 3312, 3321, 3322 | | (床根太に限る) 構造計算必要 | |
| | 床下張り | 平13国交告第1540号 第四の六 | 構造用合板 | JAS1371 | 12mm以上(床根太間隔による) | |
| | | 平13国交告第1540号 第四の六 | パーティクルボード | JISA5908 | 15mm以上(床根太間隔による) | |
| | | 平13国交告第1540号 第四の六 | 構造用パネル | JAS360 | 1級、2級又は3級(床根太間隔による) | |
| | 壁等(耐力壁) | 下枠 | 平13国交告第1540号 第二の一の(五)、第五の四 | 枠組壁工法構造用製材 | JAS600甲種枠組材 特級、一級、二級、三級、乙種枠組材 コンストラクション、スタンダード、ユティリティ (MSR製材) | 204, 205,206, 208, 304,306,404, 406, 408 |
| 平13国交告第1540号 第五の四 | | | 構造用製材(海外規格) | | 38×89mm以上 | |
| 平13国交告第1540号 第二の一の(五)、第五の四 | | | 集成材 | JAS1152構造用集成材若しくは化粧ばり構造用集成柱 | 38×89mm以上 | |
| 平13国交告第1540号 第二の一の(五)、第五の四 | | | 単板積層材 | JAS701特級、一級、二級 | 38×89mm以上 | |
| 平13国交告第1540号 第二の一の(五)、第五の四 | | | 構造用たて継ぎ材 | JAS701甲種たて継ぎ材 特級、一級、二級、三級、乙種たて継ぎ材 コンストラクション、スタンダード、ユティリティ | 204, 206, 208 | |
| たて枠 | | 平13国交告第1540号 第二の一の(四)、第五の四 | 枠組壁工法構造用製材 | JAS600甲種枠組材 特級、一級、二級、甲種三級、乙種枠組材 コンストラクション、スタンダード (MSR製材) | 204, 205,206, 208, 304,306,404, 406, 408 | |
| | | 平13国交告第1540号 第二の三、第五の四 | 構造用製材(海外規格) | | 38×89mm以上 | |
| | | 平13国交告第1540号 第二の一の(五)、第五の四 | 集成材 | JAS1152構造用集成材若しくは化粧ばり構造用集成柱 | 38×89mm以上 | |
| | | 平13国交告第1540号 第二の一の(五)、第五の四 | 単板積層材 | JAS701特級、一級、二級 | 38×89mm以上 | |
| | | 平13国交告第1540号 第二の一の(五)、第五の四 | 構造用たて継ぎ材 | JAS701甲種たて継ぎ材 特級、一級、二級、三級、乙種たて継ぎ材 コンストラクション、スタンダード | 204, 206, 208 | |
| 柱 | | 平13国交告第1540号 第五の二 | 在来軸組工法に準じて構造耐力上問題のないものを使用する(部分使用に限る) | | | 長期の許容応力度計算(仕様規定は除く) |
| 上枠、頭つなぎ | | 平13国交告第1540号 第二の一の(三)、第五の四または十一 | 枠組壁工法構造用製材 | JAS600甲種枠組材 特級、一級、二級、三級、乙種枠組材 コンストラクション、スタンダード (MSR製材) | 204, 205,206, 208, 304,306,404, 406, 408 | |
| | | 平13国交告第1540号 第五の四 | 構造用製材(海外規格) | | 38×89mm以上 | |
| | | 平13国交告第1540号 第二の一の(三)、第五の四または十一 | 集成材 | JAS1152構造用集成材若しくは化粧ばり構造用集成柱 | 38×89mm以上 | |
| | | 平13国交告第1540号 第二の一の(三)、第五の四または十一 | 単板積層材 | JAS701特級、一級、二級 | 38×89mm以上 | |
| | | 平13国交告第1540号 第二の一の(三)、第五の四または十一 | 構造用たて継ぎ材 | JAS701甲種たて継ぎ材 特級、一級、二級、三級、乙種たて継ぎ材 コンストラクション、スタンダード | 204, 206, 208 | |
| まぐさ | | 平13国交告第1540号 第二の一の(一) | 枠組壁工法構造用製材 | JAS600甲種枠組材 特級、一級、二級 (MSR製材) | | |
| | | 平13国交告第1540号 第二の三 | 構造用製材(海外規格) | | | |
| | | 平13国交告第1540号 第二の一の(一) | 集成材 | JAS1152構造用集成材若しくは化粧ばり構造用集成柱 | | |
| | | 平13国交告第1540号 第二の一の(一) | 単板積層材 | JAS701特級、一級、二級 | | |
| | 平13国交告第1540号 第二の一の(一) | 構造用たて継ぎ材 | JAS701甲種たて継ぎ材 特級、一級、二級 | | | |
| 筋かい | 平13国交告第1540号 第二の一の(六) | 枠組壁工法構造用製材 | JAS600甲種枠組材 特級、一級、二級、三級、乙種枠組材 コンストラクション、スタンダード (MSR製材) | | | |
| | 平13国交告第1540号 第二の三 | 構造用製材(海外規格) | | | | |
| | 平13国交告第1540号 第二の一の(六) | 集成材 | JAS1152構造用集成材(非対称異等級構成集成材を除く)若しくは化粧ばり構造用集成柱 | | | |

| | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|------------------------------|-----------------------|
| | 平13国交告第1540号 第二の一の(六) | 構造用たて継ぎ材 | JAS701甲種たて継ぎ材 特級、一級、二級、三級、乙種たて継ぎ材 コンストラクション、スタンダード | | |
| | 平13国交告第1540号 第二の一の(六) | 下地用製材 | JAS1813板類の一級 | 104、106(公庫基準) | |
| 壁下張り | 平13国交告第1540号 第二の二の(一) | 構造用合板 | JAS1371特類 | 9mm以上 | |
| | 平13国交告第1540号 第二の二の(一) | 構造用パネル | JAS3601級、2級、3級、4級 | | |
| | 平13国交告第1540号 第二の二の(一) | パーティクルボード | JISA598018P,13P他 | 15mm以上 | |
| | 平13国交告第1540号 第二の二の(一) | 硬質木片セメント板 | JISA5404 | 18mm以上 | |
| | 平13国交告第1540号 第二の二の(一) | シーリングボード | JISA5905 | | |
| | 平13国交告第1540号 第二の二の(一) | MDF | JISA590530タイプ | | |
| | 平13国交告第1540号 第二の二の(一) | VSボード | JISA5440H | | |
| | 平13国交告第1540号 第二の二の(二) | せこうボード | JISA6901 | | 常時湿潤状態となるおそれのある部分以外 |
| | 天井根太 | 平13国交告第1540号 第二の一の(二)、第七の一 | 枠組壁工法構造用製材 | JAS600甲種枠組材 特級、一級、二級 (MSR製材) | 204、206、208、210、212 |
| 平13国交告第1540号 第七の一 | | 構造用製材(海外規格) | | 38×89mm以上 | |
| 平13国交告第1540号 第二の一の(二)、第七の一 | | 集成材 | JAS1152構造用集成材若しくは化粧ばり構造用集成柱 | 38×89mm以上 | |
| 平13国交告第1540号 第二の一の(二)、第七の一 | | 単板積層材 | JAS701特級、一級、二級 | 38×89mm以上 | |
| 平13国交告第1540号 第二の一の(二)、第七の一 | | 構造用たて継ぎ材 | JAS701甲種たて継ぎ材 特級、一級、二級 | 204、206、208、210、212 | |
| 平13国交告第1540号 第二の一の(二) | | 鋼板及び鋼帯 | JISG3302、3312、3321、3322 | | |
| たるき | 平13国交告第1540号 第二の一の(一)、第七の一 | 枠組壁工法構造用製材 | JAS600甲種枠組材 特級、一級、二級 (MSR製材) | 204、206、208、210、212 | |
| | 平13国交告第1540号 第二の三、第七の一 | 構造用製材(海外規格) | | 38×89mm以上 | |
| | 平13国交告第1540号 第二の一の(一)、第七の一 | 集成材 | JAS1152構造用集成材若しくは化粧ばり構造用集成柱 | 38×89mm以上 | |
| | 平13国交告第1540号 第二の一の(一)、第七の一 | 単板積層材 | JAS701特級、一級、二級 | 38×89mm以上 | |
| | 平13国交告第1540号 第二の一の(一)、第七の一 | 構造用たて継ぎ材 | JAS701甲種たて継ぎ材 特級、一級、二級 | 204、206、208、210、212 | |
| むなぎ | 平13国交告第1540号 第二の一の(一) | 枠組壁工法構造用製材 | JAS600甲種枠組材 特級、一級、二級 (MSR製材) | | |
| | 平13国交告第1540号 第二の三 | 構造用製材(海外規格) | | | |
| | 平13国交告第1540号 第二の一の(一) | 集成材 | JAS1152構造用集成材若しくは化粧ばり構造用集成柱 | | |
| | 平13国交告第1540号 第二の一の(一) | 単板積層材 | JAS701特級、一級、二級 | | |
| | 平13国交告第1540号 第二の一の(一) | 構造用たて継ぎ材 | JAS701甲種たて継ぎ材 特級、一級、二級 | | |
| 屋根トラス | 平13国交告第1540号 第七の四 | 合板ガセットトラス | 弦材に枠組壁工法構造用製材 | | 構造耐力上安全なもの |
| | 平13国交告第1540号 第七の四 | メタルプレートコネクターによるトラス | | | 構造耐力上安全なもの、日本木質トラス協議会 |
| | 平13国交告第1540号 第七の四 | スチールトラス | 弦材に薄型軽量形鋼 | | 構造耐力上安全なもの、スチールハウス普及会 |
| 屋根下地材 | 平13国交告第1540号 第七の八 | 構造用合板 | JAS1371特類 | 9mm以上(たるき間隔による) | |
| | 平13国交告第1540号 第七の八 | 構造用パネル | JAS360一級、二級、三級 | 1級、2級又は3級(たるき間隔による) | |
| | 平13国交告第1540号 第七の八 | パーティクルボード | JISA598018P,13P他 | 12mm以上(たるき間隔による) | |
| | 平13国交告第1540号 第七の八 | 硬質木片セメント板 | JISA5404 | 15mm以上(たるき間隔による) | |
| 屋根パネル | 平13国交告第1540号 第七の十二 | 木質断熱複合パネル | | | 構造計算必要 |
| | 平13国交告第1540号 第七の十二 | 木質接着複合パネル | | | 構造計算必要 |

*筋交いは除く